

CÂNTARE MOBILE DE PARDOSEALĂ "SMART" HLSN



HLSN cu telecomandă opțională

Cântare multifuncțională mobilă, ușor de utilizat. Foarte practic la mutat și utilizat, reducând timpii de cântărire a produselor în orice mediu de lucru. Domeniul triplu automat de cântărire conferă maximum de precizie la sarcinile mici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Indicator cu tastatură etanșă cu membrană și 4 taste funcționale.
- Afișaj mare de contrast înalt 25 mm înălțime.
- Calibrare digitală de la PC
- 4 celule de sarcină shear-beam ce pot suporta dublul capacității platformei.
- Structură de rezistență din tablă de oțel carbon, vopsită cu uscare în cuptor și echipată cu picioare ajustabile antișoc, bulă de nivel și roți.
- Coloană înclinabilă atașată platformei cu mâner și rolșe din nylon, facilitând transportul.
- Precizie: +/- 0.05% din capacitate.
- Oprire automată programabilă
- Echipat cu baterie alcalină 9 V (nu este reîncărcabilă), având autonomie de 35 ore de funcționare continuă (sau până la 3 luni funcționare discontinuă normală, mulțumită funcției de oprire automată)
- Alimentare 12 Vcc cu adaptor extern 230 Vca

FUNȚII SELECTABILE

- **Cântărire rezoluție mărită x 10**
- **Net/Gross**
- **PEAK**
- **Totalizare**
- **HOLD**

SECȚIUNE I/O

- Port configurabil bidirecțional RS232/C pentru calibrare și configurare de la PC.

FUNȚII

- Zero; Tară automată și manuală; Activare funcție selectată; pornire/oprire

Available versions

Code	Dimensions (LxPxH)	Max Capacity kg	Standard Division g
HLSN	1000 x 1000 x 90	600 / 1500 / 2000	200 / 500 / 1000

Opțiuni disponibile numai la momentul comenzii

DFTL Telecomandă acoperire până la 8 m, configurabilă ca o singură tastă de tarare sau ca patru taste

Accesorii

UKPLUG Adaptor alimentare de la Schuko la BS1363.

TECMAN Manual tehnic tipărit (gratuit dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET

UMAN Manual utilizare tipărit (gratuit, dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET